

GC - 4319 Series

GARUDAN®



► Ramenové stroje s trojnásobným podáváním a vertikálně uloženým chapačem




Jednohřelové ramenové stroje se spodním ponorným, jehelním a patkovým podáváním. Stroje jsou vybaveny vertikálně uloženým velko-průměrovým chapačem. Model GC-4319-448 MH je navíc vybaven direct drive motorem, odstříhem nití, pneumaticky ovládaným zpátkováním a zdvihem patky. Zesílený podávací mechanismus předurčuje použití těchto strojů pro přesné šití středně silných materiálů.


► Cylinder bed machines with unison feed and vertical hook

Single needle cylinder bed machines with bottom, needle and alternating feed equipped with large vertical hook. Model GC-4319-448 MH features direct drive servo-motor, thread trimmer, air-operated backtacking and presser foot lifter. Robust feed mechanism is suitable for high precision sewing of medium-heavy materials.

► Máquinas de costura triplo arrasto de braço cilíndrico e lançadeira alojada verticalmente

Máquinas de costura de 1 agulha de braço triplo arrasto. As máquinas são equipadas por lançadeira de grande diâmetro alojada verticalmente. O modelo GC-4319-448 MH ademais por motor direct drive, corte de linha, remate e levantamento do calçador pneumáticos. O mecanismo de arrasto reforçado predetermina o uso destas máquinas para a costura precisa de materiais semipesados.





GC-4319-443 MH

GC-4319-448 MH

GARUDAN®

Specifikace Specifications Especificações		GC-4319-443 MH	GC-4319-448 MH
	Podávání Feed Arrasto	spodní ponorné, jehelní a patkové lower drop, needle and alternating feed triplo	
	Manuální zpátkování Manual reverse stitching Costura reversa manual	•	
	Automatické zapoštění Automatic backtacking Retrôcesso automático		•
	Automatický zdvih patky Automatic presser foot lift Calçador automático		•
	Krok patky Foot step Passo do calçador		Ovládání knoflíkem nebo tlačítkem s automatickým omezením rychlosti šití. Operated by rotary knob or button with automatic speed limitation. Controlo por botão ou pulsador com limitação automática da velocidade de costura.
	Krok patky Foot step Passo do calçador	Ovládání otočným knoflíkem bez regulace rychlosti šití. Controlled by rotary knob without automatic speed limitation. Controlo por botão sem regulação de velocidade	
	Odstřih nití Thread trimming Corte de linha		•
	Druh, velikost a způsob uložení chapače Hook type and size Tipo e tamanho de lançadeira	rotační, velikost L (cívka 26 mm), vertikálně uložený rotary, size L (26 mm bobbin diameter), vertically situated rotativa, tamanho L (bobina diâmetro 26 mm), vertical	
	Délka stehu Stitch length Comprimento do ponto	6 mm	
	Systém a síla jehly Needle system and size Sistema e tamanho de agulhas	135x17 síla Nm. 110–160 size Nm. 110–160 tamanho Nm. 110–160	
	Zdvih patky Presser foot stroke Elevação do calçador	ručně 9 mm / pedálem 16 mm 9 mm by hand / 16 mm by pedal 9 mm manual / 16 mm pedal	
	Průměr/délka ramene Arm diameter/length Diâmetro/comprimento do braço	71/260 mm	
	Maximální rychlost šití Maximum sewing speed Velocidade de costura máxima	2500 stehů/minutu 2500 stitches/minute 2500 pontos/minuto	
	Připojení vzduchu Air consumption Consumo de ar	0,6 MPa (6 kg/cm ²) 0,6 MPa (6 kg/cm ²) 0,6 MPa (6 Kg/cm ²)	
	Pohon / motor / napětí Driving unit Accionamento / motor / voltagem	externí servomotor 1x 220-240 V (600 W) external servo-motor 1x 220-240 V (600 W) servo-motor externo 1x 220-240 V (600 W)	vestavěný servomotor 1x 220-240 V (750 W) built-in servo motor 1x 220-240 V (750 W) servo-motor integrado 1x 220-240 V (750 W)



ANITA B s.r.o.

Průmyslová 2453/7 ■ 680 01 Boskovice ■ Czech Republic

tel.: +420 516 454 774, 516 453 496 ■ fax: +420 516 452 751 ■ e-mail: info@anita.cz ■ www.garudan.cz ■ www.garudan.eu

LF00052 CZ/EN/PT 10/2020