



■ Hlavní využití stroje je ve výrobě: pánské i dámské konfekce, zavazadel, galanterie, obuvi, sportovních potřeb a dalších ...

■ Specifikace

Šicí plocha	300 x 200 mm
Max. rychlost šití	2700 stehů/min
Délka stehu	0,1 - 12,7 mm
Systém a síla jehly	135x17 Nm.80-160
Druh, velikost a způsob uložení čapče	kývavý CB - L (velký) horizontálně uložený
Zdvih patky	max. 22 mm, (krok 1,5 - 6,5 mm)
Zdvih přítl. rámečku	max. 30 mm
Odstřih nití	standardně
Paměťové zařízení	Interní paměť a USB disk
Komunikační rozhraní	USB port
Počet vzorů v paměti	9999
Počet stehů ve vzoru	2200/vzor (maximálně 50000)
Pohon	750 W servomotor
Jmenovité napětí	230 V
Připojení vzduchu	0,5 Mpa (spotřeba 1,8 l/min)

■ Výhody

- Anti-Bird Nesting - speciální řešení odstřihu eliminuje vznik "ptačích hnízd" na začátku šití.
- Uzavřená převodová skříň s olejovou lázní , redukuje hluk, snižuje opotřebení kol a prodlužuje životnost stroje.
- Digitálně řízené napětí nitě lze nastavit pomocí dotykového panelu. Pohodlně, jednoduše a rychle.

Model	Jehla	Čapáč	 Šicí plocha	Délka stehu	Odstřih	Odhazovač	 Max. rychlost šití	 Vzduch
GPS/TD-3020	135x17 Nm. 80-160	CB-L (velký)	300x200 mm	0,1-12,7mm	★	★	2700 stehů/min	0,5 Mpa (1,8 l/min)

ANITA B,s.r.o GPS/TD serie

© ANITA B s.r.o.Průmyslová 2453/7 , 680 01 Boskovice , Czech Republic
Tel.: +420-516-454-774, 516-453-496 E-mail: info@anita.cz Website:www.garudan.cz

GPS/TD-2210

220mmx100mm

GPS/TD-4530

450mmx300mm

GPS/TD-6040

600mmx400mm

ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ
ŠÍCÍ STROJE



Specifikace

Model	GPS/TD-2210	GPS/TD-4530	GPS/TD-6040
Šicí plocha	220x100 mm	450x300 mm	600x400 mm
Max. rychlost šití	2700 stehů/min		
Délka stehu	0,1 - 12,7 mm		
Systém a síla jehly	135x17 Nm. 80-160		
Druh, velikost a způsob uložení chapače	kývavý CB - L (velký) horizontálně uložený		
Zdvih patky	max. 22 mm, (krok 1,5 - 6,5 mm)		
Zdvih přítl rámečku	max. 30 mm		
Odstřih nití	standardně		
Paměťové zařízení	Interní paměť a USB disk		
Komunikační rozhraní	USB port		
Počet vzorů v paměti	9999		
Počet stehů ve vzoru	2200/vzor		
Pohon	750 W servomotor		
Jmenovité napětí	230 V		
Připojení vzduchu	0,5 Mpa (spotřeba 1,8 l/min)		

Výhody

- Variabilní vícestupňové nastavení napětí nití: Vícestupňové nasatavení napětí lze realizovat přesně podle požadavku produktu. Vaše šití bude precizní. *K dispozici v polovině roku 2026.*
- Nízká spotřeba energie: Díky servomotorům a přímému pohonu je spotřeba energie redukována o 50% ve srovnání s tradičními modely. Jedná se o počítačově řízené modely s jednou z nejnižších spotřebou elektrické energie na trhu.
- Vysoká rychlost a vysoká účinnost: Využíváme nejvyšší rychlosti v oboru (2700 ot./min). Použití energeticky úsporné motory zefektivňují šití a zkracují šicí proces o 19% ve srovnání s konvenčními modely, zároveň šetří energii.
- Tvorba vzorů pomocí českého software: Vytvoření požadovaného šití pomocí GPS-01, který je v českém jazyce nebyla nikdy jednodušší. Pohodlně a snadno vytvoříte požadovaný vzor na PC a ten pomocí USB přenesete do stroje. Jsou podporovány (import/export) šicí formáty: gps, dst, dsb, vdt, ssp. Importovat můžete také dxf (AutoCad (verze R12))

Model	Jehla	Chapač	Šicí plocha	Délka stehu	Odstřih	Odhazovač	Maximální rychlost šití	Vzduch
GPS/TD-2210	135x17 Nm. 80-160	CB-L (velký)	220x100 mm	0,1-12,7 mm	★	★	2700 st./min	0,5 Mpa
GPS/TD-4530	135x17 Nm. 80-160	CB-L (velký)	450x300 mm	0,1 - 12,7 mm	★	★	2700 st./min	0,5 Mpa
GPS/TD-6040	135x17 Nm. 80-160	CB-L (velký)	600x400 mm	0,1 - 12,7 mm	★	★	2700 st./min	0,5 Mpa

Modely GPS/TD-4530 a GPS/TD-6040 mohou být objednány s čtečkou čárového kódu.