

GS - 1020 Series



► **GS-1027** je řada dvoujehlových šicích strojů s volným ramenem, které jsou určeny pro šití slabých a středně silných materiálů. Stroje jsou vybaveny jemným podavačem s 22 zoubky. Standardně jsou vybaveny jednoduchým (PL) ocelovým odtahovým válcem. Na objednávku lze dodat válec pogumovaný. Inovovaný mechanismus nastavení délky stehu usnadňuje operátorovi práci se strojem.

► **GS-1028** je řada tříjehlových šicích strojů s volným ramenem, které jsou určeny pro šití středně silných a silných materiálů. Stroje jsou vybaveny hrubším podavačem s 18 zoubky. Mohou být vybaveny jednoduchým (PL) nebo dvojitým (2PL) ocelovým odtahovým válcem.

Obě řady šijí dvounitným řetízkovým stehem (#401) a jsou primárně určeny pro šití přelátovaných švů. Standardně jsou stroje dodávány s rozpichem jehel 6,4 mm. Na objednávku lze dodat provedení 7,9 mm nebo 9,5 mm.

► **GS-1027** is a series of double - needle sewing machines with free arm, designed for sewing of thin and medium thick materials. The machines are equipped with a fine feeder with 22 teeth. They are equipped with a simple steel puller device as standard. Rubberized puller device available on request. An innovative stitch length adjustment mechanism makes it easy for the operator to work with the desk.







► **GS-1028** The GS-1028 is a series of three - needle stitch machines with a free arm, designed for sewing of medium and strong materials. The machines are equipped with a coarse feeder with 18 teeth. They can be equipped with a single or double steel puller device.

Both rows are sewn with a double-thread chainstitch and are primarily designed for sewing overlap seams. As standard, the machines are delivered with 6.4 mm needle gauge. 7.9 mm or 9.5 mm are available on request.

► **GS-1027** é uma linha de máquinas de costura de agulha dupla de braço livre projetadas para costurar materiais finos e de espessura média. As máquinas estão equipadas com alimentador com 22 dentes. Eles são equipados com um simples puller device de escape de aço (PL) como padrão. Puller device emborrachado disponível a pedido. Atualizado o mecanismo de ajuste do comprimento do ponto facilita o trabalho do operador com a máquina.

► **GS-1028** é uma série de máquinas de costura com três agulhas com braço livre, projetadas para costura de materiais médios e grossos. As máquinas estão equipadas com um alimentador grosso com 18 dentes. Eles podem ser equipados com puller device de aço simples ou duplo.

As duas linhas são costuradas com um ponto de costura de linha dupla e são projetadas principalmente para costurar sobreposições. As máquinas são fornecidas com pontas de agulha de 6,4 mm como padrão. Versões de 7,9 mm ou 9,5 mm disponíveis mediante solicitação.





GS-1020

GARUDAN®

Specifikace Specifications Especificação	GS-1027-2 □ L	GS-1027-2 □ M/PL	GS-1028-3 □ H	GS-1028-3 □ H/PL	GS-1028-3 □ XH/2PL
Podávání Feed Transporte	spodní ponorné podávání Lower drop feed Inferior por dente				
Jednoduchý odtahový válec Single puller device Simples puller device		•		•	
Dvojitý odtahový válec Double puller device Duplo puller device					•
Počet jehel (rozpích) Number of needles (Needle gauge) Número de agulhas (Distancia entre agulhas)	2 (6,4; 7,9; 9,5 mm)				
Počet jehel (rozpích) Number of needles (Needle gauge) Número de agulhas (Distancia entre agulhas)			3 (6,4; 7,9; 9,5 mm)		
Zdvih patky pedálem Presser foot lift Levantamento do calcador automático programável com possibilidade de operação por pedal			•		
Délka stehu Stitch length Comprimento do ponto	5,2 mm				
Systém a síla jehly Needle system and size Sistema e tamanho de agulha	TVx64 (Nm. 80)	TVx64 (Nm. 90)	TVx5 (Nm. 120)	TVx5 (Nm. 130)	TVx5 (Nm. 140)
Zdvih patky Presser foot lift Levantamento do calcador	13 mm				
Maximální rychlost šití (stehů/minutu) Maximum sewing speed (stitches/minute) Velocidade máxima (pontos/minuto)	3600	3500		3000	

GS-102 □ - □ □ □ - □ / □

Aplikace
Application
Aplicação

7 lehké a středně silné materiály
Light and medium materials
Materiais leves e médios

8 silné materiály
Strong materials
Materiais fortes

Počít jehel
Number of needles
Número de agulhas

2 dvě jehly
two needles
duas agulhas

3 tři jehly
three needles
tres agulhas

Rozpích jehel
Needle gauge
Distancia entre agulhas

64 6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm

79 7,9 mm
7,9 mm
7,9 mm

95 9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm

Odtahový válec
Puller device
Puller device

PL jednoduchý (horní)
Single (upper) puller device
Simples (superior) puller device

2PL dvojitý (spodní+horní)
Double (lower + upper) puller device
Duplo (inferior + superior) puller device

Velikost zakládače
Stacker size
Tamanho do empilhador

L lehké materiály
Light materials
Materiais leves

M středně silné
Medium materials
Materiais médios

H silné materiály
Strong materials
Materiais fortes

XH jeansovina
denim
jeans



ANITA B s.r.o.

Průmyslová 2453/7 ■ 680 01 Boskovice ■ Czech Republic

tel.: +420 516 454 774, 516 453 496 ■ fax: +420 516 452 751 ■ e-mail: info@anita.cz ■ www.garudan.cz ■ www.garudan.eu

Změna vzhledu a parametrů vyhrazena. Changes in outer appearance and in parameters are reserved. Nos reservamos o direito de alterar a aparência externa sem previo aviso.

LF00074 CZ/EN/PT 11/2019