




MODELOVÉ ZNAČENÍ



MODEL NUMBERING

SH-7004/□-A43-M14/US-035/SV-001



- 1 TYPOVÁ ŘADA:**
SH: vysokootáčkový overlock
SHE: pro šití silných materiálů
SHF: patkové přední podávání
SHG: pro šití extrémně silných materiálů
SHJ: patkové přední podávání, pro šití extrémně silných materiálů

- 2 ROZLIŠOVACÍ KÓD:**
0: standardní šití (základní model)
1: skrytý steh
2: zatažení řetízku
...
(Detaily naleznete na dalších stránkách.)

- 3 POČET JEHEL A NITÍ:**
2: 1-jehlový - dvounitý
3: 1-jehlový - třínitý
4: 2-jehlový - čtyřnitý
5: 2-jehlový - pětinitý
6: 3-jehlový - šestinitý

- 4 PODTŘÍDA:**
Stejná základní specifikace ale s modifikací pro speciální šicí požadavky

- 5 ROZTEČ JEHEL:**
0: 0 mm (jednořadkový stroj)
A: 2 mm
B: 2,6 mm
C: 3 mm
D: 5 mm
CA: 3 x 2 mm (třířadkový stroj)
DA: 5 x 2 mm (třířadkový stroj)

- 6 ŠÍŘE OBNITKOVÁNÍ:**
2: 2 mm
3: 3 mm
4: 4 mm
5: 5 mm
6: 6 mm

- 7 TYP PODAVAČE:**
2: dvouřadkový
3: třířadkový

- 8 SÍLA ŠITÉHO MATERIÁLU:**
F: jemný
L: lehký
M: střední
H: těžký

- 9 TYP STEHU:**
02: # 502
04: # 504
05: # 505
12: # 512
14: # 514
16: # 516
43: # 543
45: # 545

- 10 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:**
US-035: spodní odsávání a odstřih řetízku
SV-001: odsávací zařízení (motor s nádobou a hadicemi)
...
(Detaily naleznete na dalších stránkách.)

- 1 MACHINE TYPE:**
SH: ultra high speed overlock / safety stitch machine series
SHE: heavy material
SHF: with front top-feed overlock / safety stitch machines
SHG: extra heavy weight material safety stitch machines
SHJ: front top-feed safety stitch machines for extra heavy weight materials

- 2 APPLICATION CODE:**
0: general plain seaming (basic model)
1: blind hemming
2: back latching
...
(Details at following pages.)

- 3 NUMBER OF THREADS:**
2: 1-needle, 2-thread
3: 1-needle, 3-thread
4: 2-needle, 4-thread
5: 2-needle, 5-thread
6: 3-needle, 6-thread

- 4 SUBCLASS CODE:**
Same basic specification, but with some modification for special sewing requirements.

- 5 DISTANCE OF NEEDLES:**
0: 0 mm (single needle)
A: 2 mm
B: 2.6 mm
C: 3 mm
D: 5 mm
CA: 3 x 2 mm (3 needles)
DA: 5 x 2 mm (3 needles)

- 6 SEAM WIDTH:**
2: 2 mm
3: 3 mm
4: 4 mm
5: 5 mm
6: 6 mm

- 7 ROWS OF FEED-DOG:**
2: 2 rows
3: 3 rows

- 8 MATERIAL WEIGHT:**
F: fine
L: light
M: medium
H: heavy

- 9 STITCHING CODE:**
02: # 502
04: # 504
05: # 505
12: # 512
14: # 514
16: # 516
43: # 543
45: # 545

- 10 OPTIONAL DEVICE:**
US-035: under suction type thread trimmer
SV-001: vacuum device
...
(Details at following pages.)